



HOSHIZAKI AMERICA, INC.

BOLETIN DE SERVICIO

SB20-0003

27 de Marzo, 2020

Pagina 1 of 1

Tema: HS-5061 Diagnostico de problemas de la bombe de drenaje

• La unidad de hacer hielo no funciona:

- Asegurese que tenga electricidad el toma corriente..
- Asegurese que el interruptor de la unidad de hielo este en la posicion de "ICE" (AM-50, C-80BAJ, y las series C-101) o la (serie C-100) con el interruptor en la posicion de "ON".
- Asegurese que el deposito de hielo no este lleno.
- Asegurese que la bomba de drenaje este conectada apropiadamente.
- La unidad de hacer hielo no funcionara si la bomba de drenaje esta llena a su capacidad, pero la bomba de drenaje seguira operando. Cuando el nivel del agua baja, la unidad de hacer hielo se encendera automaticamente.

• La bomba de drenaje no funciona:

- Asegurese que tenga electricidad el toma corriente.
- Asegurese que la bomba de drenaje este conectada al connector de la maquina de hacer hielo correctamente,
- Asegurese que el agujero de arriba de la entrada de la bomba de drenaje este bien ajustado y que no tenga ninguna obstruccion que impida el flujo de agua para la bomba de drenaje. Limpie si es necesario.
- Asegurese que la manguera de viento este abierta y libre de torceduras y de dobleces agudos.
- Hasegurese que hay suficiente agua en la bomba de drenaje para activarla. Debe tener por lo menos 24 onzas (710 ml) de agua para activar la bomba de drenaje.

• La bomba de drenaje se enciende pero no bombea agua para afuera:

- Asegurese que la manguera de descarga esta libre de obstaculos materiales, libre de trampas y dobleces agudos.
- Asegurese que la manguera de descarga no exceda la distancia maxima horizontal de 20 pies o la altura maxima de elevacion de 8 pies.

Nota: Si la bomba de drenaje falla, habra agua en el tanque, en la manguera que conecta la bomba y en el deposito de hielo de la maquina de hacer hielo, no habra ningun liqueo externo si la bomba fue instalada apropiadamente. Debera tener cuidado cuando mueva la unidad de hacer hielo y cuando remueva la bomba de drenaje para evitar liqueo de esta agua.

Si tiene alguna pregunta concerniente a este tema, porfavor contacte el Departamento de Soporte Tecnico a tech-support@hoshizaki.com o 1-800-233-1940.